

Прайс-лист



Экскаваторы-погрузчики

Модель	Масса, т	Мощность, л.с.	Ковши передний /задний, м ³	Глубина копания, м	Примечания	Цена за смену с топливом / без топлива, руб.
JCB 4CX	9.8	100	1.2 / 0.25/0.15	5.50	Многофункциональный передний ковш. Равные колеса, крабовый ход. Гидромолот.	договорная
CAT 444E + молот CAT H70	10.7	110	1.3 / 0.4	6.40	Многофункциональный передний ковш. Равные колеса, крабовый ход. Гидромолот 430 кг, виброплита, ямо бур.	договорная



Бульдозеры

Модель	Масса, т	Мощность, л.с.	Отвал	Примечания	Цена за смену с топливом / без топлива, руб.
CAT D6N XL	18.0	160	Полууниверсальный отвал. Ширина 3.2 м Объем 4.6 м ³	Рыхлитель трехстоечный.	договорная
CAT D6T	25.0	185	Полууниверсальный отвал. Ширина 3.3 м Объем 6.0 м ³	Рыхлитель трехстоечный.	договорная
CAT D6T XL	25.0	200	Полууниверсальный отвал. Ширина 3.3 м Объем 6.0 м ³	Рыхлитель трехстоечный.	договорная
LIEBHERR PR734L	25.0	204	Полууниверсальный отвал Ширина 3.94 м. Объем 6.0 м ³	Рыхлитель одностоечный.	договорная



Фронтальные погрузчики

Модель	Масса, т	Мощность, л.с.	Ковш, м ³	Высота разгрузки, м	Примечания	Цена за смену с топливом / без топлива, руб.
LIEBHERR L542	16.0	163	3.0	3.5		договорная
CAT 950H	20.0	219	4.0	3.9		договорная
LIEBHERR LR634	22.0	184	3.2	3.5	Гусеничный погрузчик. Ковш с зубьями. Трех стоечный рыхлитель.	договорная



Колесные экскаваторы

Модель	Масса, т	Мощность, л.с.	Ковш, м ³	Глубина копания, м	Примечания	Цена за смену с топливом / без топлива, руб.	Цена с доп. оборудованием, руб.
CAT M318D	22.0	177	1.5	6.4	Доп.оборудование гидромолот CAT CS120H	договорная	договорная
CAT M318D	22.0	177	1.5	6.4	Доп.оборудование грейфер	договорная	договорная



Гусеничные экскаваторы

Модель	Масса, т	Мощность, л.с.	Ковш, м ³	Глубина копания, м	Примечания	Цена за смену с топливом / без топлива, руб.
CAT 330DL	40.0	285	2.0	7.4		договорная
CAT 330DL	40.0	285	2.0	7.4		договорная



Уплотнители грунта

Модель	Масса, т	Мощность, л.с.	Ширина вальца, мм	Частота, Гц	Примечание	Цена за смену с топливом / без топлива, руб.
CAT CS74	16.0	158	2200	23.3 – 30.0	Кулачковый бандаж	договорная



Грейдеры

Модель	Масса, т	Мощность, л.с.	Ширина отвала, мм	Примечания	Цена за смену с топливом / без топлива, руб.
CAT 160M	25.0	200	5000	Передний отвал, рыхлитель . AWD 6x6	договорная



Экскаватор планировщик

Модель	Масса, т	Мощность, л.с.	Ковш, м ³	Глубина копания	Примечание	Цена за смену с топливом / без топлива, руб.
TATRA UDS-214	22 300	130	0.65	6.60	Планировочный ковш 2.5м	договорная



Перевозка спецтехники габаритных и не габаритных грузов

Модель	Грузоподъёмность, тн	Примечание	Цена за смену с топливом / без топлива, руб.
Тягач SCANIA R580 CA6x4EHZ, 580л.с.	70.0	Низкорамный прицеп h-0.5м. грузоподъёмностью 75тн.	договорная



Автотранспорт

Модель	Грузоподъёмность, тн	Объём, м ³	Примечание	Цена за смену с топливом / без топлива, руб.
SCANIA P380CB6x4EHZ	30.0	16.0		договорная
SCANIA P380CB8x4EHZ	40.0	21.0		договорная



Автобетононасосы

Шасси	Модель	Вес, кг	Рабочий орган, м	Примечание	Цена за смену с топливом / без топлива, руб.
Mercedes	WAITZINGER	33000	39	140 куб.м/час, раб.площадка 7x7	договорная
MAN	CIFA	41000	48	150 куб.м/час, раб.площадка 10x10	договорная

МОНОПОЛИЯ

ПРОИЗВОДСТВЕННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

Примечания:

- *Минимальное время работы автобетононасоса составляет 8 часов (смена)
- *В пределах МКАД подача бесплатно, далее из расчета 30 км = 1 час работы.
- *Стоимость зависит от объема заказа
- *Дополнительный бетоновод (3м) – 250 руб./шт. (смена); шланг (4м) – 600 руб./шт. (смена)
- *Сверхнормативное время работы автобетононасоса оплачивается дополнительно (стоимость часа).
- *В смену входит время необходимое для установки автобетононасоса и технологической промывки после работы.
- *Сборка и разборка дополнительных бетоноводов производится силами заказчика.
- *Площадка для работы автобетононасоса должна иметь твердое покрытие.

Условия:

1. Для установки АБН требуется площадка с твердым грунтом, уклоном не более 3 градуса.
 2. Для запуска АБН требуется 1-2 м3 пусковой смеси («молочка») заводского изготовления (покупает заказчик. В случае покупки исполнителем, составляется доп.соглашение с указанием цены на данную смесь).
 3. Наличие горячей (только в зимнее время) или холодной (только в летнее время) воды в количестве не менее 1-2 м3.
 4. Место для слива воды после технологической промывки.
 5. Перерывы между подачей бетона не должны превышать 30 мин., а при температуре ниже -5 или выше 25 их быть не должно.
 6. При использовании дополнительных бетоноводов сборка, разборка, промывка, погрузка и разгрузка бетоноводов осуществляется силами заказчика.
- Наибольшая крупность заполнителя 20 мм. В случае забивания АБН посторонними предметами в бетоне заказчика, разбавления бетона водой время прочистки бетоноводов входит в оплачиваемое время. Прочистка производится силами заказчика.



Автобетоносмесители

Шасси	Установка	Объем, куб.м	Примечание	Цена за смену
MERCEDES-BENZ ACTROS 3332B	LIEBHERR	8		договорная
MERCEDES 4141	LIEBHERR	10		договорная

Транспортные услуги по перевозке бетонных смесей

Расстояние, км	До 5	6	11	16	21	26	31	36	41	46	51	56	61
		- 10	- 15	- 20	- 25	- 30	- 35	- 40	- 45	- 50	- 55	- 60	- 65
Стоимость перевозки, руб. за 1 куб. м.	договорная												

Примечание: время под разгрузку – 45 мин.

143442, Московская область, Красногорский район,
пос. Отрадное, Бизнес-центр "Отрада Вилладж"
www.gosmonopolia.com
Тел.: (495) 229-8577